



10 168 0DC 00 RAINSHOWER AQUA PURE SYSTEM PRYSZNICOWY Z TERMOSTATEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO



OPIS PRODUKTU (1/2)

- Colour: stal nierdzewna
- elementy składowe:
- poziome ramię 435 mm
- SmartControl termostat
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
- Rainshower Aqua Duo okrągła deszczownica 360 mm; akrylowa tarcza natrysku, czarna
- kąt obrotu 0° - 30°
- 2 rodzaje strumienia
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Rainshower Aqua 130 słuchawka prysznicowa (101 676), akrylowa tarcza natrysku, czarna
- 3 rodzaje strumienia:
- GROHE Rain, Rain+ i ActiveMassage
- regulowany uchwyt prysznica
- Rainshower Aqua Pure filtr (101 672 9990) w zestawie
- wąż prysznicowy 1750 mm
- GROHE Rainshower Aqua Pure usuwa chlor i zapach (słuchawka prysznicowa)
- GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 15 l /min
- GROHE SmartControl z metalowymi pokrętkami, uruchamianie/zatrzymanie przepływu poprzez naciśnięcie, regulacja przepływu: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- GROHE ProGrip metalowy uchwyt z radełkową strukturą
- GROHE TurboStat głowica termostaticzna
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE EasyReach zintegrowana półka (czarne szkło)

10 168 0DC 00 **RAINSHOWER AQUA PURE SYSTEM PRYSZNICOWY Z TERMOSTATEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO**

OPIS PRODUKTU (2/2)

- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- minimalny przepływ 5 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- wbudowana 6V bateria litowa typu CR-P2 (42 886 000)
- szacowana żywotność baterii ok. 10 lat
- filtr na wymianę: Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
- opcjonalnie: półka Rainshower Aqua (101 677)
- Aby umożliwić wymianę filtra, podczas montażu systemu prysznicowego należy zachować minimalną odległość 20 cm od prawej ściany bocznej

10 168 0DC 00 RAINSHOWER AQUA PURE SYSTEM PRYSZNICOWY Z TERMOSTATEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO



ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2023 – now

- 1: temperature control handle (Numer zamówienia 108445DC00)
- 1.1: cap (Numer zamówienia 108446DC00)
- 2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 47743000)
- 3: Głowica termostatyczna 1/2" (Numer zamówienia 47439000)
- 4: Pushbutton incl. cartridge (Numer zamówienia 108447DC00)
- 5: pushbutton filter (Numer zamówienia 108448DC00)
- 6: flow sensor (Numer zamówienia 1084529990)
- 7: filter lock incl. dummy (Numer zamówienia 1084519990)
- 8: cap filter (Numer zamówienia 108449DC00)
- 9: Wkład filtrujący do systemów prysznicowych Rainshower Aqua Pure (Numer zamówienia 1016729990)
- 10: Osłona baterii zasilającej z bateriami (Numer zamówienia 42393000)
- 10.1: Bateria (Numer zamówienia 42886000)
- 11: S-Union 1/2" X 3/4" (Numer zamówienia 1084559990)
- 12: non-return valves (Numer zamówienia 108460999M)
- 13: outlet nipple (Numer zamówienia 1084540000)
- 13.1: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
- 14: cover (Numer zamówienia 108484K000)
- 15: glider (Numer zamówienia 108592DC00)
- 16: shower hose (Numer zamówienia 108655DC00)
- 17: sitko (Numer zamówienia 0700200M)
- 18: spare head shower (Numer zamówienia 108618DC00)
- 18.1: set of replacement parts (Numer zamówienia 108603DC00)
- 19: shower rail holder (Numer zamówienia 108588DC00)
- 20: exchange shower system (Numer zamówienia 108558DC00)
- 21: exchange-thermostat (Numer zamówienia 108549DC00)
- 22: GROHE TurboStat głowica 1/2" (Numer zamówienia 47175000)*
- 23: Półka (Numer zamówienia 101677DC00)*
- 24: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)*

Akcesoria opcjonalne