



- Colour: stal nierdzewna
- naścienna
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- 29 025 002
- zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- rozstaw 200 mm
- wysięg wylewki 180 mm
- z jednoramiennymi uchwytami
- bez elementu podtynkowego 29 025 002 (zamawiany osobno)
- W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem "H" i "C" oraz komplet bez oznakowania.

20 662 DC0 ATRIO TRZYOTWOROWA BATERIA UMYWALKOWA DN 15 ROZMIAR M



ELEMENTY ZAMIENNE, października 2021 – now

- 1: przedłużka trzpienia (Numer zamówienia 45988000)
- 2: Uchwyty (Numer zamówienia 14216DC0)
- 3: Wylewka (Numer zamówienia 101344DC00)
- 3.1: Regulator strumienia (Numer zamówienia 48408000)
- 4: złączka przyłączeniowa (Numer zamówienia 1013459990)