



## 24 138 AL3 ATRIO TERMOSTATYCZNA BATERIA WANNOWA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY




### OPIS PRODUKTU


- Colour: brushed hard graphite
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- nadrukowane symbole wanny i prysznicza
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
- metalowe pokrętki
- wydajność przepływu:wyjście: B = 27 l/min wyjście: C = 30 l/min
- element montażowy zamawiany osobno



## 24 138 AL3 ATRIO TERMOSTATYCZNA BATERIA WANNOWA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY



## 24 138 AL3 ATRIO TERMOSTATYCZNA BATERIA WANNOWA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY



### ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2018 – now

- 1: płyta montażowa (Numer zamówienia 49080000)
  - 2: Temperature control handle (Numer zamówienia 49089AL0)
  - 3: Rozeta (Numer zamówienia 49075AL0)
  - 4: Shut-off handle Aquadimmer (Numer zamówienia 49090AL0)
  - 5: Wielofunkcyjny regulator przepływu (Numer zamówienia 49084000)
  - 6: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 49028000)
  - 7: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 49085000)
  - 8: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
  - 9: GROHE TurboStat głowica 3/4" (Numer zamówienia 49003000)\*
  - 10: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)\*
  - 11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)\*
  - 12: Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717) (Numer zamówienia 14055000)\*
  - 13: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14058000)\*
- Akcesoria opcjonalne