

29 123 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY



OPIS PRODUKTU

- Colour: brushed warm sunset
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu:wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min wyjście B / C = 29 l / min

