


## 35 031 000 **RAPIDO C ELEMENT PODTYNKOWY DO POTRÓJNEGO ZAWORU ODCINAJĄCEGO** 26 880 000



### OPIS PRODUKTU

- do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
- obudowa z demontowalną pokrywą
- wodoodporna membrana uszczelniająca
- do zabudowy lekkiej i ciężkiej
- punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
- korpus z mosiądzu
- wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
- 3 dopływy i 3 wyjścia wody
- gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
- przepływ przy ciśnieniu 3 bar:- jeden zawór 55 l/min- dwa zawory 110 l/min- trzy zawory 140 l/min
- głębokość montażu 70 - 95 mm
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



35 031 000 **RAPIDO C ELEMENT PODTYNKOWY DO POTRÓJNEGO ZAWORU  
ODCINAJĄCEGO 26 880 000**

**ELEMENTY ZAMIENNE**, styczeń 2012 – now

1: Głowica ceramiczna, DN 20 (Numer zamówienia 45888000)

