

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T PODTYNKOWY ELEMENT TERMOSTATYCZNY



### OPIS PRODUKTU

- do zastosowania z Grohtherm Special/Grohtherm F
- bez elementów do montażu natynkowego
- zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
- urządzenie wstępnie zmontowane
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- 2 wyjścia górne 1/2"
- wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
- wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
- prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
- przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
- materiał uszczelniający w komplecie
- korpus z mosiądzu
- wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



## 35 500 000 GROHE RAPIDO T PODTYNKOWY ELEMENT TERMOSTATYCZNY



### ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2005 – now

1: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 47483000)

2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 47765000)

3: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 47753000)

4: zestaw uszczelek (Numer zamówienia 48263000)

5: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)\*

6: Zestaw zabezpieczający (Numer zamówienia 29007000)\*

7: Głowica termostatyczna 3/4" do zamienionych przyłączy (Numer zamówienia 47186000)\*

Akcesoria opcjonalne