


38 517 001 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU, BEZ ARMATURY**



OPIS PRODUKTU

- wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
- do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
- do armatur natynkowych
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- kolanko odpływu DN 50
- sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
- przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
- do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 517 001 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU, BEZ ARMATURY**

ELEMENTY ZAMIENNE, marca 2011 – now

1: kolano odpływowe Rapid SL (Numer zamówienia 42943000)

1.1: Holder for outlet elbow (Numer zamówienia 42236000)

2: mocowania pisuaru (Numer zamówienia 43078000)

3: mocowanie (Numer zamówienia 4307500M)

4: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)*

Akcesoria opcjonalne

