

## 38 544 000 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO ZLEWU**



### OPIS PRODUKTU

- do baterii ściennych
- wysokość zabudowy 1,30 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- płyta ze sklejki wodoodpornej
- kolanko odpływu DN 50
- 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
- do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



## 38 544 000 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO ZLEWU**



### **ELEMENTY ZAMIENNE**, listopada 2008 – now

- 1: przyłącze armatury (Numer zamówienia 42944000)
- 2: kolano odpływowe Rapid SL (Numer zamówienia 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Numer zamówienia 42236000)
- 3: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)\*

Aksesoria opcjonalne