



38 555 000 **RAPID SL DO UMYWALKI**



OPIS PRODUKTU

- do baterii jednootworowej
- wysokość zabudowy 1,20 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
- rozstaw śrub zmienny
- kolanko odpływu DN 50
- uszczelka Ø 32 mm
- 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
- z akcesoriami do montażu przyściennego

38 555 000 **RAPID SL DO UMYWALKI**



ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2008 – now

- 1: przyłącze armatury (Numer zamówienia 42944000)
- 2: kolano odpływowe Rapid SL (Numer zamówienia 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Numer zamówienia 42236000)
- 3: mocowanie umywalki (Numer zamówienia 42247000)
- 4: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)