

39 376 000 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY**



OPIS PRODUKTU

- zestaw podtynkowy do czujnika temperatury
- wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- kolanko odpływu DN 50
- sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
- przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
- puszka do wbudowy w ścianę z zabezpieczeniem stanu surowego
- grupa wodna z zaworem odcinającym i przyłączem do płukania
- wymagana instalacja zestawu do elektronicznego czujnika temperatury 39 368 000 lub 39 369 000 (zamawiany osobno)
- do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



39 376 000 **RAPID SL STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY**

ELEMENTY ZAMIENNE, maja 2015 – now

1: kolano odpływowe Rapid SL (Numer zamówienia 42943000)

1.1: Holder for outlet elbow (Numer zamówienia 42236000)

2: Switching power supply (Numer zamówienia 42470000)

3: mocowanie (Numer zamówienia 4307500M)

4: mocowania pisuaru (Numer zamówienia 43078000)

5: złącze wargowe (Numer zamówienia 4387500M)

6: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)

